

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 456.711.12

Uitgegeven op: 12-08-2019



## **Certificaathouder**

Secu Products BV  
Luzernestraat 29  
2153 GM Nieuw Vennepe  
T: +31 (0)252 620 901  
E: info@secu.nl  
I: www.secuproducts.nl

## **Verklaring van SKG-IKOB**

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **anti-inbraakstrip**

geleverd onder logo / merk:

### **SECU**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### **SecuStrip Style:**

**1010.182.01 , 1010.182.02 , 1010.182.03 , 1010.182.04 , 1010.182.05  
1010.182.11 , 1010.182.12 , 1010.182.13 , 1010.182.14 , 1010.182.15**

voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

**1. PRODUCT**  
anti-inbraakstrip

**PRODUCTSOORT**  
naadbeveiliging

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.  
Uitvoering: 2 profielen met bevestigingsschroeven  
Systeem: vleugeldeel sluit in het kozijndeel  
Materiaal: profielen: aluminium  
Afmeting: profiellengte: 2150 OF 2500 mm, met terug ligging  
3 t/m 5 mm - 6 t/m 8 - 18 t/m 20 mm - 21 t/m 23 mm - 24 t/m 26 mm  
Bevestiging: spaanplaat schroeven:  
deur-profiel: 15st. 4,5x35mm (bolkop)  
kozijn-profiel: 11st. 4x40mm (vlakkop)  
Geschikt voor toepassing: Deur naar buiten draaiend, Hout  
aan de sluitzijde op naar buiten draaiende deuren

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 16108-08

---

## 4. PRESTATIES

Een anti-inbraakstrip overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een anti-inbraakstrip wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een anti-inbraakstrip wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-