

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.142.01

Uitgegeven op: 22-02-2019



## Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV  
Meerval 3-5  
4941 SK Raamsdonksveer  
T: +31 (0)88 639 46 00  
E: [info@assaabloy.nl](mailto:info@assaabloy.nl)  
I: [www.assaabloy.nl](http://www.assaabloy.nl)



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### smalslot

geleverd onder logo / merk:

### NEMEF

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### 4169

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal stroke.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV  
Nummer: 427.142.01

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

smalslot

## PRODUCTSOORT

enkelvoudig slot

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bediening:                | Mechanische bediening                                                             |
| Uitvoering:               | 1 voorplaat met slotkast met dagschoot en nacht-blokschoot                        |
| Systeem:                  | met 17 mm profiel cilinder;<br>PC: 92 mm;<br>DM: 25/30/35/40/45 mm                |
| Materiaal:                | voorplaat: RVS;<br>slotkast: staal gelakt                                         |
| Afmeting:                 | voorplaat: 245x24x3 mm;<br>slotkast: 199xDM+15x18 mm                              |
| Bevestiging:              | voorplaat: 2 punts                                                                |
| Geschikt voor toepassing: | Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Metaal<br>in metalen deuren |

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 3674000140 versie 0601

## 4. PRESTATIES

Een smalslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een smalslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).