

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.112.15

Uitgegeven op: 15-03-2021



## Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV  
Meerval 5  
4941 SK Raamsdonksveer  
T: +31 (0)88 639 46 00  
E: info@assaabloy.nl  
I: www.assaabloy.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **cilinder-insteekslot met sluitstuk**

geleverd onder logo / merk:

### **NEMEF**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**4119/18 , 4119/28 , 4119/96 , 4119/97**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV  
Nummer: 427.112.15

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

cilinder-insteekslot met sluitstuk

## PRODUCTSOORT

enkelvoudig slot

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 voorplaat met slotkast voorzien van dagschoot, nacht-blokschoot en bijhorende sluitkom
Systeem:	openen: met 17 mm profiel cilinder afsluiten: automatisch PC: 50 mm; DM: 55 mm
Materiaal:	voorplaat: RVS; slotkast: staal gelakt sluitkom: zamac; sluitplaat: RVS
Afmeting:	voorplaat: 174x25x4 mm; slotkast: 122x81,5x16,5 mm sluitkom: 192x25x24 mm; sluitplaat: 196x29/47x1,5 mm
Bevestiging:	cilinder-insteekslot voorplaat: 2 punts sluitkom: 3x 4,5x45 mm sluitplaat: 3x M4x8 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout in houten deuren

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: D000088057/3 - 3674000110

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekslot met sluitstuk overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekslot met sluitstuk wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).