

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 453.841.03

Uitgegeven op: 18-01-2021



Certificaathouder

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter
T: +49 (0) 2335 6340
E: info@abus.de
I: www.abus.de



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

opleggrendel met sluitkast

geleverd onder logo / merk:

ABUS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

DF 88

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

ABUS August Bremicker Söhne KG
Nummer: 453.841.03

blad 2 van 2

1. PRODUCT
opleggrendel met sluitkast

PRODUCTSOORT
enkelvoudige grendel

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: grendel met dubbele haakschoot en sluitkast
Systeem: cilindersluiting
Materiaal: slotkast: zamak
sluitkast: zamak met staal
Afmeting: slotkast: 134x25x24 mm
sluitkast: 134x15x30 mm
Bevestiging: slotkast: 2 punts
sluitkast: kunststof/aluminium: 2X 5,5x50 mm
hout 3X 5,5x50 mm
bij kunststof zonder metaal versterking in combinatie met:
BA-anker + 1xM6x50 mm + 2x 4,2x13 mm OF
IM100 injectie anker + 1x M6x35 mm
Geschikt voor toepassing: Deur naar buiten draaiend, Hout, Kunststof, Metaal, Raam naar buiten draaiend, Schuifraam of -deur op naar buiten draaiende ramen en deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: T390118 | V4 | F19

4. PRESTATIES

Een opleggrendel met sluitkast overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een opleggrendel met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een opleggrendel met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
