

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.633.01

Uitgegeven op: 22-12-2020



## Certificaathouder

Allegion Netherlands B.V.  
Energijstraat 2  
3903 AV Veenendaal  
T: +31 (0)318 536 111  
E: info.axa.home@allegion.com  
I: www.axahomesecurity.com



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **cilinder-rozet**

geleverd onder logo / merk:

### **AXA / Voslux**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**6605 , 6615 , 6685**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel".

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Allegion Netherlands B.V.  
Nummer: 423.633.01

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
cilinder-rozet

**PRODUCTSOORT**  
inbraakwerend beslag

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.  
Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten  
Systeem: MET cilinder-kerntrekbeveiliging t.b.v. perforatie voor 17 mm profielcilinder  
Materiaal: buiten-/ en binnendeel: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd en/of verchroomd  
Afmeting: buitendeel: Ø 62x15 mm OF 62x62x15 mm (vlak profiel)  
binnendeel: Ø 58x8,5 mm OF 62x62x8,5 mm (vlak profiel)  
Bevestiging: 2xM6 mm in stalen nok, h.o.h. 38 mm  
Geschikt voor toepassing: Hout, Kunststof, Metaal  
in combi met insteeksloten op deuren

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Axa: versie: 37.288 (04-16) , 37-287(11-20)  
Voslux: versie: 73-046.1(10-20)  
boormal: 37.387(07-14)

---

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-rozet overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.  
Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---