

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 453.852.02

Uitgegeven op: 18-01-2021



### Certificaathouder

ABUS August Bremicker Söhne KG  
Altenhofer Weg 25  
D-58300 Wetter  
T: +49 (0) 2335 6340  
E: info@abus.de  
I: www.abus.de



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### raamboom met sluitkast

geleverd onder logo / merk:

#### ABUS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

#### FO400 , FO400N , FO400A , FO400E

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

ABUS August Bremicker Söhne KG  
Nummer: 453.852.02

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
raamboom met sluitkast

**PRODUCTSOORT**  
enkelvoudige grendel

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	draaibare greep met haakschoot en sluitkast
Systeem:	cilindersluiting
Materiaal:	slotkast: zamak gelakt sluitkast: staal verzinkt met kunststof afdek
Afmeting:	slotkast: 133x54x31 mm sluitkast: 133x31x16 mm
Bevestiging:	slotkast: 4X 2xM5 + 2X 5,5x60 mm sluitkast: BA-anker + 1xM6x50 mm + 2x 4,2x13 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Hout, Kunststof, Metaal, Raam naar binnen draaiend indien RC 2: hout 3X 5,5x60 mm kunststof/aluminium 2X 5,5x60 mm bij kunststof zonder metaal versterking in combinatie met: BA-anker + 1xM6x50 mm + 2x 4,2x13 mm OF IM100 injectie anker + 1x M6x35 mm

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: FO400A: T390441 V2 | F18  
FO400N: T390610 | V4 | D19  
FO400E: DFNLI\_390442\_280416

## 4. PRESTATIES

Een raamboom met sluitkast overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een raamboom met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een raamboom met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).