

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 413.632.10

Uitgegeven op: 29-04-2020



## Certificaathouder

Hoppe AG  
Am Plausdorfer Tor 13  
D-35260 Stadtallendorf  
T: +49 (0) 6428 9320  
E: info.de@hoppe.com  
I: www.hoppe.com



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### langschild

geleverd onder logo / merk:

### HOPPE

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

#### Buiten:

HS-571/3236ZA , HS-575KH/3236ZA , HS-571/3280ZA , HS-575KH/3280ZA ,  
HS-3236(Blind) , HS-3280(Blind) , HS-575/2236ZA , HS-575KH/2236ZA ,  
HS-575/2280ZA , HS-575KH/2280ZA , HS-2236(Blind) , HS-2280(Blind)

#### binnen:

HS-571/3214 , HS-571/3276 , HS-575/2214 , HS-575/2276

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Hoppe AG  
Nummer: 413.632.10

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
langschild

**PRODUCTSOORT**  
inbraakwerend beslag

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en  
een binnendeel met bevestigings  
bouten en vierkant stift  
Systeem: MET cilindertrek bescherming  
rechthoekig OF afgerond  
voor 17 mm profielcilinder  
PC: 69 mm, greep/greep t.b.v. hefschuif sloten  
Materiaal: buiten-/ en binnendeel: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd  
Afmeting: buitendeel: 250x36~50x15 mm  
binnendeel: 250x32~50x8~10 mm  
Bevestiging: 3xM6x55 mm in stalen nok, h.o.h: 98/80 mm  
Geschikt voor toepassing: Hout, Kunststof, Metaal, Schuifraam of -deur  
in combi met insteeksloten op hef-/schuifdeuren

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Middels QR code op de verpakking: MA 417 p1312006e036 AX03

---

## 4. PRESTATIES

Een langschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---