

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 413.851.02

Uitgegeven op: 29-04-2020



Certificaathouder

Hoppe AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
T: +49 (0) 6428 9320
E: info.de@hoppe.com
I: www.hoppe.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

raamboom met sluitkast

geleverd onder logo / merk:

HOPPE / BUVA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

0710H(N)S/U14Z , 078HNS/U14Z

voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Hoppe AG
Nummer: 413.851.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT
raamboom met sluitkast

PRODUCTSOORT
enkelvoudige grendel

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: draaibare greep met haakschoot en sluitkast
Systeem: cilindersluiting
Materiaal: slotkast: zamak
sluitkast: aluminium geanodiseerd
Afmeting: slotkast: 67x24x12 mm
sluitkast: 76x32x11 mm
Bevestiging: slotkast: 2X 5x50 mm
sluitkast: 3X 5x50 mm
Geschikt voor toepassing: Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar buiten draaiend op ramen en deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Middels QR code op de verpakking: MA 74NL p1312006e018 AX00

4. PRESTATIES

Een raamboom met sluitkast overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een raamboom met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een raamboom met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
