

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 425.422.01

Uitgegeven op: 23-10-2017



Certificaathouder

Themans Hang- en sluitwerk BV
Hunneperkade 62
7418 BT Deventer
T: +31 (0)570 662 580
E: info@themans.nl
I: www.themans.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

kant-espagnolet met schootvangers

geleverd onder logo / merk:

S2

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

S2 CEU 26-9 , S2 CEU 29-8

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel".

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT

kant-espagnolet met schootvangers

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 sluitlijst met 3 schootsparingen en bediening gekoppeld aan 2 penschoten met sluitplaten
Systeem:	door kanthendel
Materiaal:	sluitlijst, penschoten en sluitplaten: staal verzinkt
Afmeting:	sluitlijst: div. lengtex U26 OF U29x2 mm; penschoten: 9x5 mm; sluitplaat onderdorpel: hout, dubbelgats: 85x22x3 mm of hardsteen, enkelgats 52x36x6(3/3) mm; sluitplaat bovendorpel, enkelgats: 57x22x3 mm
Bevestiging:	in loofhout (RC3): voorplaat + sluitlijst + sluitplaat: 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd); sluitplaat hardsteen: lijm + 4xM4
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout indien RC2; bevestiging meerpuntsvergrendeling en contra espagnolet: loofhout 4x40 mm of naaldhout 4x50 mm sluitplaat: loofhout 4x30 mm of naaldhout 4x40 mm op het passieve vleugeldeel in combi met S2 meerpuntsslot

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Versie: montagevoorschrift (171012) meerpuntsvergrendelingen en contra-espagnoletten.pdf

4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).