SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 428.393.03

Uitgegeven op: 22-05-2026

Certificaathouder
Iseo Serrature SpA
Via San Girolamo 13
I-25055 Pisogne
T: +39 0364 8821
E: iseo@iseo.com
I: www.iseo.com

CERTIFICAAT

Verklaring van SKG-IKOB
Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

Euro-profielcilinder, elektro-mechanisch

geleverd onder logo / merk:

ISEO

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

dubbel: (software) ARGO:
Libra Modular , Libra X Smart HD Premium , Libra X Smart HD Double Electronic
enkel: software ARGO:
Libra Modular Half , Libra X Smart HD Half

dubbel: (software) V364:
Libra Modular , Libra X HD Premium , Libra X HD Double Electronic
enkel: (software) V364:
Libra Modular Half , Libra X HD Half

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT
Euro-profielcilinder, elektro-mechanisch

PRODUCTSOORT
cilinder

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Elektronische bediening
Uitvoering:	modulair enkel met een afsluitbare (diverse type) draaiknop
	modulair dubbel met aan beide zijde een afsluitbare (diverse type) draaiknop
Systeem:	knop met doorgaande as,
	welke door elektronische bediening wordt ge- of ontkoppeld met de meenemer
	bediening middels:
	- RFID - Keycard, Fob or Wearable
	- ISEO Argo app. op telefoon of tablet
Materiaal:	cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen
Afmeting:	17 mm profiel v.a.:
	(enkel) 10/30 mm in div. verlengingen per 0/5 mm en
	(dubbel) 30/30 mm in div. verlengingen per 5 mm
Bevestiging:	1 stalen bout M5, lengte ≥ doornmaat slot + 10 mm
Geschikt voor toepassing:	Het elektromechanisch product wordt elektronisch bediend middels de opties zoals vermeld onder “Systeem”.
	De daaronder vermelde bedieningsopties zijn, evenals de sluiting, opgenomen in de
	Eigenverklaring - aanvullende product eisen voor elektromechanisch- en elektronisch Hang- en Sluitwerk;
	Versie (software) ARGO: d.d. 18-02-2025,
	Versie (software) V364: d.d. 19-02-2025
	waarmee de certificaathouder verklaart dat aan de vigerende eisen wordt voldaan.
	in combi met cilinder insteeksloten en veiligheidsbeslag

3. LEVERING
De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: KW14211 - 24-03-2021

4. PRESTATIES
Een Euro-profielcilinder, elektro-mechanisch overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.
Een raam- of deurelement, waarin een Euro-profielcilinder, elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een Euro-profielcilinder, elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).