

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 456.711.07

Uitgegeven op: 12-08-2019



Certificaathouder

Secu Products BV
Luzernestraat 29
2153 GM Nieuw Vennep
T: +31 (0)252 620 901
E: info@secu.nl
I: www.secuproducts.nl

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

anti-inbraakstrip

geleverd onder logo / merk:

SECU

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

SecuStrip Plus:

1010.141.02 , 1010.141.03 , 1010.141.04

1010.142.02 , 1010.142.03 , 1010.142.04

voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merktaken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT
anti-inbraakstrip

PRODUCTSOORT
naadbeveiliging

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	2 profielen met bevestigingsschroeven
Systeem:	vleugeldeel sluit in het kozijndeel
Materiaal:	profielen: staal gelakt
Afmeting:	profiel lengte : 2050 mm OF 2300 mm
Bevestiging:	per deel: 22 spaanplaat schroeven: 4x40 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Hout aan de sluitzijde op naar binnen draaiende deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 2015.015.031V01

4. PRESTATIES

Een anti-inbraakstrip overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een anti-inbraakstrip wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een anti-inbraakstrip wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-