

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 453.672.02

Uitgegeven op: 24-01-2022



Certificaathouder

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter
T: +49 (0) 2335 6340
E: info@abus.de
I: www.abus.de



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

opbouw scharnierbeveiligiger

geleverd onder logo / merk:

ABUS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

FAS 101

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

ABUS August Bremicker Söhne KG
Nummer: 453.672.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT
opbouw scharnierbeveiliging

PRODUCTSOORT
naadbeveiliging

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	1 set, bestaande uit een kozijndeel en een vleugeldeel met bevestigings schroeven
Systeem:	beide delen zijn met elkaar verbonden en ontkoppelbaar middels drukknopsluiting t.b.v. kiepfunctie
Materiaal:	kozijn-deel: zamak vleugel-deel: staal verzinkt
Afmeting:	kozijn-deel: 120x19x20 mm vleugel-deel: 63x57x4 mm
Bevestiging:	kozijn-deel: kunststof/aluminium: 2X 5,5x50 mm hout: 3X 5,5x50 mm vleugel-deel: 5 punts bij kunststof zonder metaal versterking in combinatie met: BA-anker + 1xM6x50 mm + 2x 4,2x13 mm OF IM100 injectie anker + 1x M6x35
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Hout, Kunststof, Metaal, Raam naar binnen draaiend op naar binnen draaiende ramen en deuren met opdek 14-19 mm of 20-26 mm

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: T390332 | V5 | C21

4. PRESTATIES

Een opbouw scharnierbeveiliging overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een opbouw scharnierbeveiliging wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een opbouw scharnierbeveiliging wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).