

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

413.632.06

Uitgegeven op: 29-04-2020



Certificaathouder

Hoppe AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadthallendorf
T: +49 (0) 6428 9320
E: info.de@hoppe.com
I: www.hoppe.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

langschild

geleverd onder logo / merk:

HOPPE

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

Buiten:

2235 (B,S,W), 3235 (B,S), 2236 ZA(B,S)
2280 ZA(S) , 3236 ZA(B,S) , 3280 ZA(S)

Binnen:

2214 (B,S), 2276 (S), 3214 (B,S), 3276 (S)

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' intertwined.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Hoppe AG
Nummer: 413.632.06

blad 2 van 2

1. PRODUCT
langschild

PRODUCTSOORT
inbraakwerend beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten
Systeem:	met OF zonder cilinder-kerntrekbeveiliging rechthoekig of afgerond diverse cilinder perforaties diverse grepen
Materiaal:	buiten-/ en binnendeel: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd
Afmeting:	buitendeel (KT): 250x37~50x12~15 mm binnendeel (KT): 250x32~50x 8~10 mm
Bevestiging:	3xM6 in stalen nok, h.o.h: 99,5/116,5 mm OF 107/109 mm OF 56,5/159,5 mm OF 128/88 mm OF 81,5/134,5 mm
Geschikt voor toepassing:	Hout, Kunststof, Metaal in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Middels QR code op de verpakking:

MA 3378 p1312004e059 AX04

MA 3379 p1312004e060 AX04

4. PRESTATIES

Een langschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).