

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 413.632.02

Uitgegeven op: 31-03-2022



Certificaathouder

Hoppe AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
T: +49 (0) 6428 9320
E: info.de@hoppe.com
I: www.hoppe.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-rozet

geleverd onder logo / merk:

HOPPE

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**E29NSB-ZA/42HS,
42NSB-ZA/42HS , E42NSB-ZA/42HS , 42NSA/42HS , E42NSA/42HS
52NSB-ZA/52S , E52NSB-ZA/52S
E75NSB-ZA/52S**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Hoppe AG
Nummer: 413.632.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT
cilinder-rozet

PRODUCTSOORT
inbraakwerend beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.
Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings- bouten
Systeem: met OF zonder cilindertrek bescherming met perforatie voor 17 mm profielcilinder
Materiaal: buitendeel: staal verzinkt met aluminium of RVS afdek
binnendeel: gegoten aluminium OF staal verzinkt met aluminium of RVS afdek
Afmeting: buitendeel PC:
Ø 55x12 mm OF 55x55x12 mm
buitendeel KT:
Ø 55x15 mm OF 60x60x2 mm in combi met Ø 52x13 mm OF Ø 62x2 mm in combi met Ø 52x13 mm
binnendeel:
Ø 55x8 mm OF 52x52x10 mm OF Ø 52x10 mm
Bevestiging: 2xM5 in stalen nok, (10.9)
Geschikt voor toepassing: Hout, Kunststof, Metaal
in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Middels QR code op de verpakking:
MA 369 p1312004e021 AX04 -2022-01

4. PRESTATIES

Een cilinder-rozet overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
