

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

465.871.01

Uitgegeven op: 08-01-2025



Certificaathouder

Dulimex BV
Talhoutweg 11
8171 MB Vaassen
T: +31 (0)578 571 124
E: info@dulimex.nl
I: www.dulimex.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

combi-uitzetter

geleverd onder logo / merk:

DX

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

RUZ-WKS-300WE , RUZ-WKS-300SS , RUZ-WKS-300BE

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal stroke.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Dulimex BV
Nummer: 465.871.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT
combi-uitzetter

PRODUCTSOORT
enkelvoudige grendel

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	2 scharnierende delen met aan beide uiteinden een montagevoet met OF zonder onderlegplaat
Systeem:	draaiclip-sluiting
Materiaal:	scharnierende delen en montagevoet: RVS onderlegplaat: kunststof
Afmeting:	combi-uitzetter: 132x22x20 mm kozijn-deel: montagevoet: 60x25x2,0 mm, onderlegplaat: 52x33x3,0 mm vleugel-deel: montagevoet: 60x25x2,0 mm, onderlegplaat: 65x31x14 mm
Bevestiging:	montagevoet kozijn-deel : 4X 4,5x40 mm met 1 onderlegplaat: 4x 4,5x40 mm OF met 2~3 onderlegplaatjes 4x 4,5x45 mm montagevoet vleugel-deel: 4X 4,5x40 mm OF met onderlegplaat: 4x 4,5x55 mm
Geschikt voor toepassing:	Hout, Raam naar buiten draaiend Hout, Raam naar buiten draaiend

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: combi-uitzetter RUZ-WKS-300: 01.511.196 (Versie 1, Actief)
onderlegplaat t.b.v. RUZ-WKS-300: 01.511.435 (Versie 1, Actief)

4. PRESTATIES

Een combi-uitzetter overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een combi-uitzetter wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een combi-uitzetter wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).