

Raamknip

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood




Inhoud verpakking

1x Raamknip


1x Sluitbeugel

6x Schroeven 4.0x20 mm

Montageplaats en minimaal benodigde montageruimte



Scharnierzijde




Toepassing

Voor naar binnendraaiende valramen.

Montagestappen

1




Sluit het raam.

Plaats het slot op het raam en teken de schroefgaten van de raamknip af.




Zorg dat het slot gelijk ligt met de rand van het raam.

2




Boor de schroefgaten voor met een boor van
Ø 3 mm.

3



Schroef de raamknip vast met 4 schroeven van 4.0x20 mm.


4



Plaats de sluitbeugel op het kozijn, zodat deze over de schoot van de raamknip valt.


! Zorg dat de sluitbeugel gelijk ligt met de rand van het kozijn.

5




Teken de schroefgaten van de
sluitbeugel af.

6




Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø 3 mm.

7



Schroef de sluitbeugel vast met 2 schroeven
4.0x20 mm.



Controleer de werking van de raamknip.

Artikelnummer:
VEIL9072

V3.0 MARK0404

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

